

DS-F35xx

Depozitní stanice s otočným talířem pro kartonáže

Na první pohled:

- ✓ Jednoduchá automatizace procesů
- ✓ Rozhraní pro řízení dopravníku
- ✓ Optický signál pro alarm



Specifikace:

Depozitní stanice typu DS-F35xx se vyznačuje jednoduchou a účelnou konstrukcí.

Spolehlivé řídicí prvky zaručují bezpečný provoz bez přítomnosti obsluhy. Prostor pro bedny je možno rozvrhnout individuálně podle požadavků výroby. Na základě vysoké výrobní variability fy. Crizaf je možno v rámci výroby respektovat i zvláštní přání.

Funkce:

Prázdné zásobníky se připravují na dopravní části. V závislosti na požadovaném množství plnění se naplněné boxy dopravují pomocí dopravního pásu na volnoběžnou část. Následující prázdný zásobník se přepraví do místa plnění. Aby nedošlo k přeplnění boxů, je možno transportní pás, který slouží k plnění, zastavovat v určitých intervalech.

Když jsou prázdné zásobníky přepraveny do plnicí stanice, dá se dopravní pás opět do pohybu. Po přípravě posledního boxu se prostřednictvím optického signálu zobrazí alarm



Technické specifikace základního modelu:

Konstrukce	Stojan vyrobený z robustní roštové konstrukce z ocelové profilové trubky RAL7012 Plošina vyrobená ze zesíleného ocelového plechu, Lakováno barvou RAL 7035
Ø otočného stolu	800 mm
Počet pozic boxu	2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12 - 24
Pohon	Asynchronní motor, jako přímý pohon, 400V 50Hz 0,18 KW
Řízení	TC130 (s frekvenčním měničem při Ø 2000 mm)

Ø otočného stolu	Ø 800 mm	Ø 1000 mm	Ø 1200 mm	Ø 1500 mm	Ø 2000 mm
Depozitní stanice s otočným talířem pro kartony DS-F35xx	F3500	F3510	F3520	F3530	F3550

