

DS-F36xx

Depotstation mit Drehteller für Kartonagen, mit zweiter Ebene

Auf einen Blick:

- ✓ Einfache Prozessautomatisierung
- ✓ Schnittstelle zur Förderbandsteuerung
- ✓ Optisches Alarmsignal



Im Detail:

CRIZAF Depotstationen zeichnen sich durch höchste Qualität der verbauten Komponenten aus.

Jedes Detail wird auf seine Funktion, Form und Fertigungsgenauigkeit geprüft.

Die Techniker der CRIZAF S.r.l haben Jahrzehnte lange Erfahrung in die Konstruktion einfließen lassen, um eines zu erreichen: Zuverlässiges Fördern Ihrer Teile.

Die Depotstation der Type DS-F36xx besteht durch ihren einfachen und zweckmäßigen Aufbau.

Zuverlässige Steuerungselemente garantieren einen sicheren Betrieb auch ohne anwesende Bediener. Der Kistenstauraum kann individuell auf die Bedürfnisse der Produktion abgestimmt werden; Durch die hohe Fertigungstiefe der Fa. Crizaf können auch Sonderwünsche in der Fertigung berücksichtigt werden.



Funktionsweise:

Leerbehälter werden, versetzt auf zwei Ebenen, dem Förderteil bereitgestellt;
In Abhängigkeit der gewünschten Füllmenge werden befüllte Boxen durch in Betrieb setzen des Fördergurtes auf dem Freilaufteil befördert und das nächste leere Behältnis an die Abfüllstation transportiert. Zur Befüllung der unteren Ebene dienen Trichter an der jeweiligen Befüllstelle. Um Überfüllung der Boxen zu vermeiden, kann das Transportband, welches zur Befüllung dient, Intervallmäßig angehalten werden.

Nach Erreichen der leeren Behälter an der Befüllstation, wird der Fördergurt wieder in Bewegung gesetzt. Nach Erreichen der letzten Box, wird mittels optischen Signals Alarm angezeigt

Technische Spezifikationen Grundmodell:

Aufbau	Grundgestell aus einer robusten Rahmenkonstruktion aus Stahlprofilrohr RAL7012 Plattform in verstärkter Stahlblechausführung, lackiert in RAL 7035
Ø Drehtisch	800 mm - 1000 mm - 1200 mm - 1500 mm - 2000 mm
Nr. Kartons Positionen	2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12 - 24
Antrieb	Asynchronmotor, als Direktantrieb, 400V 50Hz 0,18KW
Steuerung	TC130 (mit Frequenzumformer bei den Ø 2000 mm)

Ø Drehtisch	Ø 800 mm	Ø 1000 mm	Ø 1200 mm	Ø 1500 mm	Ø 2000 mm
Depotstation mit Drehteller für Kartonagen, mit zweiter Ebene DS-F36xx	F3600	F3610	F3620	F3630	F3650

