



DS-F38xx

Depozitní stanice s otočným talířem k plnění pytlů, dvouposchod'ová

Na první pohled:

- ✓ Jednoduchá automatizace procesů
- ✓ Rozhraní pro řízení dopravníku
- ✓ Optický signál pro alarm



Specifikace:

Depozitní stanice CRIZAF se vyznačují nejvyšší kvalitou zabudovaných komponent.

Každý detail je kontrolován z hlediska kvality, tvaru a přesnosti výroby.

Technici firmy CRIZAF S.r.l využili při konstrukci dlouholeté zkušenosti, aby dosáhli svého cíle: spolehlivou dopravu dílů.

Nárazníková stanice typu DS-F38xx se vyznačuje jednoduchou a účelnou konstrukcí.

Spolehlivé řídicí prvky zaručují bezpečný provoz bez přítomnosti obsluhy. Prostor pro pytle je možno rozvrhnout individuálně podle požadavků výroby. Na základě vysoké výrobní variability fy. Crizaf je možno v rámci výroby respektovat i zvláštní přání.





Technické specifikace základního modelu:

Konstrukce	Stojan vyrobený z robustní roštové konstrukce z ocelové profilové trubky RAL7012 Plošina vyrobena ze zesíleného ocelového plechu, Lakováno barvou RAL 7035
Ø otočného stolu	800 mm
Počet pozic boxu	2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12 - 24
Pohon	Asynchronní motor, jako přímý pohon, 400V 50Hz 0,18 KW
Řízení	TC130 (s frekvenčním měničem při Ø 2000 mm)

Ø otočného stolu	Ø 800 mm	Ø 1000 mm	Ø 1200 mm	Ø 1500 mm	Ø 2000 mm
Depozitní stanice s otočným talířem k plnění pytlů, dvouposchoďová DS-F38xx	F3800	F3810	F3820	F3830	F3850

