



FB-M2400

Steigförderband

Auf einen Blick:

- ✓ Alu-Profile aus eigener Fertigung
- ✓ Verstellbare höhe mit Sicherheits-Verriegelung
- ✓ Patentiertes Antriebsystem
- ✓ Gurt-Stützen für hohe Standzeiten
- ✓ Gurt-Type auf Produktionsteile abstimmbare



Im Detail:

CRIZAF Förderbänder zeichnen sich durch höchste Qualität der verbauten Komponenten aus.

Jedes Detail wird auf seine Funktion, Form und Fertigungsgenauigkeit geprüft.

Die Techniker der CRIZAF S.r.l haben Jahrzehnte lange Erfahrung in die Konstruktion einfließen lassen, um eines zu erreichen: Zuverlässiges Fördern Ihrer Teile.





Technische Spezifikationen Grundmodell:

Maße	Gemäß Ausgabenstellung
Bandkörper	Seitenwände aus lackiertem Stahl, 2mm
Leitschienen	In die Seitenwände integriert, aus lackiertem Stahl Sonderhöhen aus Edelstahl
Fußgestell	Fußhalter aus lackiertem Stahl Füße aus verzinktem Stahlrohr Rollen mit Bremsen
Gurt	Verschiedene PP-Varianten
Antrieb	Asynchronmotor, seitlich am Bandkörper, als Direktantrieb, 400V 50Hz
Geschwindigkeit	6m/min
Steuerung	Start - Stopp

