TOOL-THERM SH-3

Wärmeträgeröl

Fass à 200 Liter (180 kg)

Auf einen Blick:

- ✓ Wärmeträgeröl
- ✓ Für Temperaturen bis 360°C geeignet

Im Detail:

TOOL-THERM SH-3 ist ein qualitativ hochwertiges Spezialöl, das im Temperaturbereich von +30°C bis +360°C eingesetzt werden kann. Im Gegensatz zu anderen Wärmeträgerflüssigkeiten ist TOOL-THERM SH-3 keiner Giftklasse zugeordnet und ist somit kein Gefahrengut im Sinne der Transportvorschriften.

Das **TOOL-THERM SH-3** kann für sämtliche TOOL-TEMP Temperiergeräte, die für Ölbetrieb ausgelegt sind, verwendet werden.

✓ TT-180, TT-188. TT-168 (im Ölbetrieb)	bis 150°C
✓ TT-240, TT-245, TT-248	bis 200°C
✓ TT-280, TT-288. TT-288/2	bis 250°C
✓ TT-380, TT-380/2, TT-388, TT-388/2	bis 360°C
✓ TT-390, TT390/2	bis 360°C
✓ TT-508 X, TT-510 X, TT-708 Y	bis 300°C
✓ TT-608 Z	bis 360°C

Dieses Wärmeträgeröl ersetzt alle bisherigen Wärmeträgerflüssigkeiten. Es hat technisch gesehen bessere Eigenschaften, einen höheren Temperaturbereich und kann mit den meisten Wärmeträgerölen gemischt werden

Technische Daten:

Beschreibung:	Mineralöl
Anwendungsbereich:	Nur für den Einsatz im Temperiergerät geeignet
Maximale Einsatztemperatur:	360°C
Minimale Einsatztemperatur:	ca. 20°C
Farbe:	gelblich / hellbraun
Wasserlöslichkeit:	schwer löslich
Giftklasse:	Keine – kein Gefahrengut
Lieferbare Verpackungseinheiten:	Fass à 200 Liter (180 kg) Bidon à 25 Liter (22,5 kg)

Bidon à 25 Liter (22,5)
Wird im Kunststoffbehälter geliefert